

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДСП-155, ДСП-155Н



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
125 лм/Вт**

Пылевлагозащищенный светильник из прочного экструзионного ABS-пластика подходит для освещения помещений различного назначения с повышенной влажностью.

Удлиненная конструкция корпуса равномерно распределяет свет в больших по площади помещениях как с низкими, так и с высокими потолками.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДСП-155

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
В КОМПЛЕКТЕ

МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ



170-275В
напряжение

IP65
степень
защиты

3
года
гарантии

W **18Вт, 36Вт**
МОЩНОСТЬ

K **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Транзитное подключение	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе
ДСП-155							
4690612038117	36 Вт	4 000 К	4 500 лм	125 лм/Вт	до 180 Вт	1200 x 60 x 35	20 шт
4690612038124	36 Вт	6 500 К	4 500 лм	125 лм/Вт	до 180 Вт	1200 x 60 x 35	20 шт
ДСП-155Н							
4690612042602	18 Вт	4 000 К	2 250 лм	125 лм/Вт	-	600 x 60 x 35	20 шт <small>NEW</small>
4690612042619	18 Вт	6 500 К	2 250 лм	125 лм/Вт	-	600 x 60 x 35	20 шт <small>NEW</small>
4690612042367	36 Вт	4 000 К	4 500 лм	125 лм/Вт	-	1200 x 60 x 35	20 шт <small>NEW</small>
4690612042374	36 Вт	6 500 К	4 500 лм	125 лм/Вт	-	1200 x 60 x 35	20 шт <small>NEW</small>