

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии СПП

NEW

Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, а также на улице с установкой под навесом.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ IP65**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**



**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



**ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК**

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ громкость звука от 50дБ
- ✓ уровень освещенности 50 люкс



**МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- ✓ угол срабатывания 360°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс



**ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- ✓ угол срабатывания 105°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс

серии СПП

СПП



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612049281	СПП 1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 115 x 38	40 NEW
4690612044880	СПП 1540-КРУГ	15	4 000	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044897	СПП 1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044903	СПП 2040-КРУГ	20	4 000	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612044910	СПП 2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612049298	СПП 2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW
4690612044934	СПП 1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	160 x 88 x 50	40
4690612044958	СПП 1565-ОВАЛ	15	6 500	1 350	65	160 x 88 x 50	40
4690612049304	СПП 2065-ОВАЛ	20	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40 NEW

СПП ОАД-КРУГ


 оптико-акустический датчик


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044019	СПП ОАД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044026	СПП ОАД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044033	СПП ОАД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612049311	СПП ОАД-2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW

СПП МД


 микроволновый датчик движения


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044095	СПП МД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40
4690612044101	СПП МД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044118	СПП МД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612049328	СПП МД-2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW
4690612044125	СПП МД-1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40
4690612044132	СПП МД-1565-ОВАЛ	15	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40
4690612049335	СПП МД-2065-ОВАЛ	20	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40 NEW

СПП ИД


 инфракрасный датчик движения


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044040	СПП ИД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044057	СПП ИД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044064	СПП ИД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40