



Светодиодный энергосберегающий светильник с датчиком серии OBL-R4-LED-SNRV/SNRM

Энергосберегающие светодиодные светильники со степенью защиты от влаги и пыли IP65 предназначены для внутреннего и наружного освещения административных, общественных и жилых зданий. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- ▶ Светильники оснащены оптико-акустическим или микроволновым датчиком (в зависимости от модели), что позволяет экономить электроэнергию без потери качества освещения:
 - оптико-акустический датчик активирует освещение при поступлении звукового сигнала, при этом активация происходит в условиях сниженной освещенности;
 - микроволновый датчик активирует освещение в темноте при появлении движения в зоне обнаружения.
- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Компактный корпус
- ▶ Монтажный комплект
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Датчик	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	8	220-240	4000	770	140x38,5	4650230 90349 5
OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	8	220-240	6500	770	140x38,5	4650230 90350 1
OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	12	220-240	4000	1150	140x38,5	4650230 90351 8
OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	12	220-240	6500	1150	140x38,5	4650230 90352 5
OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	20	220-240	4000	2100	195x41	4650230 90353 2
OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	20	220-240	6500	2100	195x41	4650230 90354 9
OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	8	220-240	4000	770	140x38,5	4650230 90343 3
OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	8	220-240	6500	770	140x38,5	4650230 90344 0
OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	12	220-240	4000	1150	140x38,5	4650230 90345 7
OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	12	220-240	6500	1150	140x38,5	4650230 90346 4
OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	20	220-240	4000	2100	195x41	4650230 90347 1
OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	20	220-240	6500	2100	195x41	4650230 90348 8