

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 **ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**

 **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**

 **ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
БЛОКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ**

 **НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ**

Светодиодные панели с металлическим корпусом отличаются высоким индексом цветопередачи, что делает их световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Используются для организации основного и дополнительного освещения.



**КОМФОРТНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



LPU-01 ПРИЗМА LPU-01 ОПАЛ



LPU-02 ПРИЗМА



LPU-02 ОПАЛ



LPU-02-EMERGENCY ПРИЗМА



LPU-02-EMERGENCY ОПАЛ



LPU-01

| модель | тип рассеивателя | мощность, Вт | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты, IP | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул |
|--------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| LPU-01 | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 4 000 | 3 420 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029801 |
| LPU-01 | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 6 500 | 3 420 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029818 |
| LPU-01 | ПРИЗМА | 50 | 230±10% | 4 000 | 4 750 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029825 |
| LPU-01 | ПРИЗМА | 50 | 230±10% | 6 500 | 4 750 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029832 |
| LPU-01 | ПРИЗМА | 75 | 230±10% | 4 000 | 7 125 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029849 |
| LPU-01 | ПРИЗМА | 75 | 230±10% | 6 500 | 7 125 | 40 | 1 195 x 180 x 19 | 4 | 4690612029856 |
| LPU-01 | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 4 000 | 3 600 | 40 | 1 200 x 180 x 30 | 4 | 4690612029863 |
| LPU-01 | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 6 500 | 3 600 | 40 | 1 200 x 180 x 30 | 4 | 4690612029870 |

LPU-02

| модель | тип рассеивателя | мощность, Вт | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты, IP | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул |
|--------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| LPU-02 | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 4 000 | 3 420 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029627 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 6 500 | 3 420 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029634 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 50 | 230±10% | 4 000 | 4 750 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029740 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 50 | 230±10% | 6 500 | 4 750 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029757 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 75 | 230±10% | 4 000 | 7 125 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029764 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 75 | 230±10% | 6 500 | 7 125 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029771 |
| LPU-02 | ПРИЗМА | 100 | 230±10% | 6 500 | 9 500 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029795 |
| LPU-02 | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 4 000 | 3 600 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612029887 |
| LPU-02 | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 6 500 | 3 600 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612029894 |
| LPU-02 | ОПАЛ | 50 | 230±10% | 4 000 | 4 500 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612034317 |
| LPU-02 | ОПАЛ | 50 | 230±10% | 6 500 | 4 500 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612034324 |

LPU-02-EMERGENCY

 Возможность подключения внешнего блока аварийного питания (БАП).
В режиме БАП светотдача не менее 30% от номинальной.

| модель | тип рассеивателя | мощность, Вт | напряжение, В | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты, IP | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| LPU-02-EMERGENCY | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 4 000 | 3 420 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029962 |
| LPU-02-EMERGENCY | ПРИЗМА | 36 | 230±10% | 6 500 | 3 420 | 40 | 595 x 595 x 19 | 4 | 4690612029979 |
| LPU-02-EMERGENCY | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 4 000 | 3 600 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612029993 |
| LPU-02-EMERGENCY | ОПАЛ | 40 | 230±10% | 6 500 | 3 600 | 40 | 595 x 595 x 25 | 4 | 4690612030005 |

БАП-10W-90 ВНЕШНИЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Обеспечивает освещенность в аварийном режиме не ниже 30% от номинальной на протяжении 90 минут.

| модель | мощность, Вт | время работы, мин | напряжение, В | степень защиты, IP | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул |
|------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| БАП-10W-90 | 10 | 90 | 230±10% | 40 | 195 x 41 x 27 | 50 | 4690612029986 |