

# СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



**БОЛЕЕ 90 МИНУТ  
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ**



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



**LOW / HIGH  
2 РЕЖИМА РАБОТЫ**



**КНОПКА "ТЕСТ"  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ**

Широкая линейка аккумуляторных светильников используется внутри помещений стационарно и в качестве переносного источника освещения.

Светильники обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.



Автоматическое включение при отключении питания



Работа в режиме питания от сети и при ее отключении



СБА 1094-60DC



СБА 1096-60DC



СБА 1098-30DC



СБА 2207DC



СБА 2215DC

СБА 7031DC

## СБА 1094

**DC** включение при отключении питания **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1094-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029443
СБА 1094-90DC	90LED	230±10%	540	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029467

## СБА 1096-60DC

**DC** включение при отключении питания **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1096-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5 ч	3 ч	20	260 x 55 x 30	40	4690612029481

## СБА 1098

**AC/DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1098-30AC/DC	30LED	230±10%	140	AC/DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029498
СБА 1098-60AC/DC	60LED	230±10%	290	AC/DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029504
СБА 1098-30DC	30LED	230±10%	150	DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029511
СБА 1098-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029528
СБА 1098-90DC	90LED	230±10%	450	DC	5 ч	3 ч	20	450 x 55 x 30	20	4690612029535

## СБА 2207DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

**DC** включение при отключении питания **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 2207DC	6+1LED	230±10%	110	DC	8 ч	4 ч	20	147 x 48 x 47	40	4690612029559

## СБА 2215DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

**DC** включение при отключении питания **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 2215DC	4+1LED	230±10%	70	DC	5 ч	3 ч	20	120 x 40 x 40	100	4690612029542

## СБА 7031DC ПЕРЕНОСНОЙ

**DC** включение при отключении питания **L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 7031DC	18LED	230±10%	230	DC	4 ч	3 ч	20	228 x 66 x 66	30	4690612029573