



ПРИМЕНЕНИЕ

Уличный прожектор СДО-7 (в белом и черном корпусе) предназначен для освещения открытых территорий, промышленных и строительных зон, складов, стоянок, ландшафтного дизайна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая светоотдача, минимальное энергопотребление, тонкий корпус, защита от пыли и влаги IP 65, диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C, простой монтаж.

ИСПОЛНЕНИЕ

Устанавливается с помощью кронштейна на фасады, парапеты и другие ровные поверхности.


IP65

**СИЛИКАТНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО**

**АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612034683	20	белый	1 600	6500	111 x 98 x 21	40
4690612034614	20	черный	1 600	6500	111 x 98 x 21	40
4690612034690	30	белый	2 400	6500	133 x 123 x 21	40
4690612034621	30	черный	2 400	6500	133 x 123 x 21	40
4690612034706	50	белый	4 000	6500	168 x 155 x 22	20
4690612034638	50	черный	4 000	6500	168 x 155 x 22	20
4690612034645	70	черный	5 600	6500	207 x 171 x 22	20
4690612034652	100	черный	8 000	6500	230 x 194 x 22	10
4690612034669	150	черный	11 250	6500	237 x 270 x 25	10
4690612034676	200	черный	15 000	6500	355 x 280 x 28	10