

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДПО-108



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**

Светодиодные линейные светильники предназначены для внутреннего освещения мест общего пользования в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях.

Данные светильники производятся с двумя типами рассеивателей: опаловый и призматический.

Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое освещение, комфортное для глаз и максимально приближенное к естественному свету без бликов.

Современные светодиодные технологии и призматический рассеиватель обеспечивают высокую светоотдачу без пульсации и эффективное распределение светового потока - комфортное освещение без слепящего эффекта.

Простая конструкция предусматривает возможность универсального крепления на стену или потолок.

ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



170-265В
напряжение

IP40
степень
защиты

2
года
гарантии

W

18Вт, 36Вт, 50Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
4690612039169	ОПАЛ	18 Вт	4 000 К	1 800 лм	592 x 75 x 26	20
4690612039176	ОПАЛ	18 Вт	6 500 К	1 800 лм	592 x 75 x 26	20
4690612039183	ОПАЛ	36 Вт	4 000 К	3 600 лм	1 172 x 75 x 26	20
4690612039190	ОПАЛ	36 Вт	6 500 К	3 600 лм	1 172 x 75 x 26	20
4690612053110	ОПАЛ	50 Вт	4 000 К	4 250 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW
4690612053127	ОПАЛ	50 Вт	6 500 К	4 250 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW
4690612053073	ПРИЗМА	36 Вт	4 000 К	3 780 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW
4690612053080	ПРИЗМА	36 Вт	6 500 К	3 780 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW
4690612053097	ПРИЗМА	50 Вт	4 000 К	4 500 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW
4690612053103	ПРИЗМА	50 Вт	6 500 К	4 500 лм	1 172 x 75 x 26	20 NEW