

ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

серии BL



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



3 РЕЖИМА
СВЕЧЕНИЯ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Светодиодные панели позволяют настраивать яркость освещения и имеют последовательное изменение режима работы при помощи выключателя: основной свет, подсветка, основной свет вместе с подсветкой.

RLP-BL ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP-BL	9	230±10%	4 000 К	540	Ø 145 x 25	Ø 120	50	4690612032962
RLP-BL	16	230±10%	4 000 К	960	Ø 195 x 26	Ø 175	30	4690612032979
RLP-BL	24	230±10%	4 000 К	1 440	Ø 245 x 26	Ø 215	20	4690612032986

ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ



СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС

Накладные светодиодные панели подходят для общего и декоративного освещения помещений. Высокоэффективные светодиоды нового поколения обеспечивают интенсивный и безопасный для глаз свет.

Установка осуществляется накладным способом как горизонтально, так и вертикально.

NRLP

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NRLP	12	230±10%	4 000	840	Ø 160 x 28	40	4690612038490
NRLP	12	230±10%	6 500	840	Ø 160 x 28	40	4690612038506
NRLP	18	230±10%	4 000	1 260	Ø 210 x 28	30	4690612038513
NRLP	18	230±10%	6 500	1 260	Ø 210 x 28	30	4690612038520
NRLP	24	230±10%	4 000	1 680	Ø 285 x 28	20	4690612038537
NRLP	24	230±10%	6 500	1 680	Ø 285 x 28	20	4690612038544