



Светодиодные лампы «Онлайн»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды Sanan
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 1 год



PAR16

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Тип цоколя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробе	Штрихкод
OLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	220-240	3000	350	100°	GU10	50x56	1/100	4650074 61892 0
OLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	220-240	4000	375	100°	GU10	50x56	1/100	4650074 61893 7
OLL-PAR16-5-230-6.5K-GU10 NEW	5	220-240	6500	425	100°	GU10	50x56	1/100	4650230 90031 9
OLL-PAR16-7-230-3K-GU10	7	220-240	3000	490	100°	GU10	50x56	1/100	4650074 61894 4
OLL-PAR16-7-230-4K-GU10	7	220-240	4000	525	100°	GU10	50x56	1/100	4650074 61895 1
OLL-PAR16-7-230-6.5K-GU10 NEW	7	220-240	6500	595	100°	GU10	50x56	1/100	4650230 90032 6
OLL-PAR16-10-230-3K-GU10 NEW	10	220-240	3000	700	100°	GU10	50x59	1/100	4650230 90033 3
OLL-PAR16-10-230-4K-GU10 NEW	10	220-240	4000	750	100°	GU10	50x59	1/100	4650230 90034 0
OLL-PAR16-10-230-6.5K-GU10 NEW	10	220-240	6500	800	100°	GU10	50x59	1/100	4650230 90035 7