



NDL-P3



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-P3-LED типа Downlight (направленного света) создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи
>80



угол светового потока
110°



диапазон рабочих температур
-20 +30 °C



срок службы
30000 часов



гарантия
36 месяцев

- Влагозащищенный корпус из конструкционного пластика ПБТ с высоким классом воспламеняемости и противопожарной безопасности V-0
- Декоративное кольцо
- Яркий направленный свет
- Матовый рассеиватель



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Размер d x h, мм	Врезной диаметр, мм	Штрихкод
NDL-P3-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	90 x 45	70-80	4680043 14476 1
NDL-P3-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	560	белый	113 x 45	90-102	4680043 14477 8
NDL-P3-9W-840-WH-LED	9	176-264	4000	700	белый	125 x 45	105-115	4680043 14478 5
NDL-P3-12W-840-WH-LED	12	176-264	4000	980	белый	140 x 45	120-130	4680043 14479 2
NDL-P3-18W-840-WH-LED	18	176-264	4000	1520	белый	170 x 45	145-155	4680043 14481 5
NDL-P3-24W-840-WH-LED	24	176-264	4000	2150	белый	220 x 45	195-205	4680043 14482 2